

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
 1-7 Yukigaya-otsukamachi,
 Ota-ku, Tokyo 145-0067, Japan
 Tel: (03) 5499-4531

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
 161-165 Princes Highway, Hallam
 Victoria 3803, Australia
 Tel: (03) 8787-1200

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
 Alpine House Earplace Business Park,
 Fletchamstead Highway, Coventry CV4, 9TW
 United Kingdom
 Tel: (2476) 719-500

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
 19145 Gramercy Place, Torrance,
 California 90501, U.S.A.
 Tel: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
 Portal de Gamarra 36, Pabellón 32
 01013 Vitoria (Álava). APDO. 133, Spain
 Tel: (945) 283-588

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
 777 Supertest Road, Toronto,
 Ontario M3J 2M9, Canada
 Tel: (416) 736-6211

ALPINE ELECTRONICS GmbH
 Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3
 80807 München, Germany
 Tel: (089) 324-2640

ALPINE ELECTRONICS (Benelux) GmbH
 Leuvensesteenweg 510-B6
 1930 Zaventem, Belgium
 Tel: 02-7251315

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord,
 B.P. 50016, 95945, Roissy Charles de Gaulle
 Cédex, France
 Tel: (01) 4863-8989

ALPINE ITALIA S.p.A.
 Viale C. Colombo 8,
 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy
 Tel: (02) 484-781

Printed in CHINA



TYPE-R SUBWOOFER
HAUT-PARLEUR D'EXTRÊMES GRAVES TYPE-R
APPLICATION GUIDE
GUIDE D' APPLICATION

SWR-8D4

8 Inch Dual Voice Coil Subwoofer (4 Ω)+(4 Ω)
 Haut-parleur d'extrêmes graves à double bobine 8 po (4 Ω)+(4 Ω)

SWR-8D2







8 Inch Dual Voice Coil Subwoofer (2 Ω)+(2 Ω)
 Haut-parleur d'extrêmes graves à double bobine 8 po (2 Ω)+(2 Ω)

Ggneral Specifications

Sealed	Taille
Frequency Response	Response en Fréquence
Power Range	Plage de Puissance
Power Handling	Puissance Admissible
Magnet Weight	Poids de l'aimant
Voice Coil Diameter	Diamètre de la bobine

Type-R		
SWR-8D2	SWR-8D4	
2 Ω+2 Ω	4 Ω+4 Ω	
8"		
30 Hz-200 Hz		
150 W-350 W RMS (efficace)		
350 W RMS (efficace) / 1000 W PEAK (de crête)		
52 oz		
40 mm (1.6")		
Thiel-Small Parameters		
Sensitivity (1W/1m)	Sensibilité (1W/1m)	SPL
83.5 dB		
DC Resistance	Résistance CC	Re
1.85 Ω+1.85 Ω	3.7 Ω+3.7 Ω	
Inductance	Inductance	Le
-----	-----	
Free Air Resonance	Résonance à l'air libre	Fs
40 Hz	42 Hz	
Equivalent Stiffness	Raiduer équivalente	Vas
10.5 L (0.37 ft³)	10.3 L (0.36 ft³)	
Mechanical Q	Q Mécanique	Qms
7.2	6.8	
Electrical Q	Q Électrique	Qes
0.54	0.62	
Total Q	Q Total	Qts
0.50	0.57	
Cone Area	Surface du diaphragme	Sd
201 cm²		
Linear Excursion	Displacement Linéaire	Xmax (1-way)
12 mm		
Mechanical Travel	Déplacement Mécanique	Xmech (P-P)
52 mm		

Note: Specifications subject to change without notice



3

3

3

2